



## TECHNISCHES MERKBLATT

### 4444 SILMALIN® SILIKON-GRUNDIERUNG

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Wasserverdünnbare, hydrophobe Grundierung auf Silikonemulsionsbasis mit verfestigenden und egalisierenden Eigenschaften.
<u>Farbe:</u>	Milchigweiß (transparent trocknend)
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,05 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Emulgiertes Silikonharz wv.
<u>Verpackung:</u>	Kanne 10 L
<u>Eigenschaften:</u>	Geruchsarme, leicht zu verarbeitende Silikon-Grundierung vor Aufbringung von 4400 SILMALIN® SILIKON FASSADENFARBE-Anstrichen.
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Nicht mit anderen Farben mischbar.
<u>Verdünnung:</u>	Mit reinem Wasser gemäß der Verarbeitungshinweise für 4400 SILMALIN® SILIKON-FASSADENFARBE (siehe TECHNISCHES MERKBLATT).
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	ca. 200 – 250 g/m <sup>2</sup> der Mischung 1:1 mit Wasser
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/g VOC-Grenzwert 40 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.
<u>Geeignete Untergründe:</u>	Alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze (MG: I, II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche, Dispersionsfarben und -putze (inkl. VWS).



4444

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen .

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Untergrund auf Saugfähigkeit, Sauberkeit und Tragfähigkeit prüfen. Gestrichene Grundierung innerhalb von 24 Stunden mit Deckanstrich versehen.

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 1 – 2 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.  
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.  
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr.: 57303 nach ÖNORM S 2100  
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH  
Dinghoferstraße 36-38  
A-4020 Linz  
Telefon 0043/732/66 20 21-0  
Telefax 0043/732/66 20 21-14  
Email [office.linz@slupetzky.at](mailto:office.linz@slupetzky.at)  
Web [www.slupetzky.at](http://www.slupetzky.at)