




TECHNISCHES MERKBLATT

8212 SLUPOL® RAUHFASERFARBE GROB

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Dispersionsgebundene Rauhfaserfarbe mit schöner Holzstruktur, leicht mit Roller zu verarbeiten.
<u>Farbe:</u>	Weiß
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez. Gewicht:</u>	1,36 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Kunstharzbindemittel
<u>Pigmentbasis:</u>	Extender, Titandioxid, Calcium-Carbonate, Buchenholzspäne
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg
<u>Eigenschaften:</u>	gut deckend, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Für helle Pastelltöne ist ein Abtönen mit ungebundenen Farbkonzentraten möglich, zB PINTASOL, SLUPOL® UNIVERSAL-Volltonfarben.
<u>Verdünnung:</u>	Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
<u>Mittlere Verbrauchs-Werte für den einmaligen Anstrich:</u>	Bei Auftragen mit Rolle ca. 600g/m ² auf grundierte Fläche (zB 8202 SLUPOL® INNENDISPERSION EXTRA). Bei Spritzauftrag ca. 800 – 1000 g/m ² . Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/a VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde.
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse



8212

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Material kann gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz nach Verdünnungsempfehlung einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, sondern nur einen Voranstrich mit verdünnter 8202 SLUPOL® INNENDISPERSION EXTRA. Auf Gipsuntergründen (Bauplatten, Gipsformatsteine und Putze) ist eine Sicherheitsgrundierung mit zB 1123 SILMALIN® ISOLIERGRUND-VORSTRICH notwendig.

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. +20° C/70 % rel.Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

ChemG: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.
Keine gefährliche Zusammensetzung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr.: 57303 nach ÖNORM S2100.
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
Web www.slupetzky.at