




## TECHNISCHES MERKBLATT

### 1123 SILMALIN® ISOLIERGRUND-VORSTRICH Tiefengrund WV

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Wässrige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Emulsion für außen und innen mit besonders feiner Molekularstruktur und bestem Eindringvermögen. Nicht an der Oberfläche verfilmend. Universal-tiefengrund zur Egalisierung und Herstellung von gleichmäßiger Saugfähigkeit vor diversen Spachtelungen und Farbanstrichen.
<u>Farbe:</u>	Milchigweiß
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,09 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Gemisch von Acrylharzen
<u>Verpackung:</u>	Kanne 25 L, 10 L, 5 L
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, geruchsarm, für Untergründe wie Gips, -Kalk- und Zementputze, Gipskartonplatten und Beton, gut trocknend.
<u>Dosierung:</u>	Siehe Angaben in den TECHNISCHEN MERKBLÄTTERN der jeweils zu verarbeitenden Farben. Grundsätzlich mit Wasser bis 1:3 zu verdünnen.
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/g VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde.
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.
<u>Trocknung:</u>	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel.Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.
<u>Reinigung der Werkzeuge:</u>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.



1123

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Zur Beachtung:

ChemG.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.  
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.  
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S 2100.  
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen  
Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN  
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2017

Erich Slupetzky GesmbH  
Dinghoferstraße 36-38  
A-4020 Linz  
Telefon 0043/732/66 20 21-0  
Telefax 0043/732/66 20 21-14  
Email [office.linz@slupetzky.at](mailto:office.linz@slupetzky.at)  
www [www.slupetzky.at](http://www.slupetzky.at)